

///AXIS®

- Yüksek hassasiyet ve hızlı tartım
- Güvenilir tasarım
- RS232 bağlantısı
- Özel fonksiyonlar
- Aküden kullanım



BA30KD-A4/ME_A

BA30KD

TEKNİK TERAZİLER

TEKNİK TERAZİLER BA30KD

BA30KD teknik teraziler mobil koşullarda yüksek kapasiteli hassas tartımlar yapabilmek için tasarlanmıştır. Tartım işlemi basit ve kolaydır. RS232C bağlantısı sayesinde bilgisayar ve yazıcıya bağlanılabilir. Tartım sonuçları ister "Excel" programında veya kendi yazılımı üzerinden bilgisayarda görüntülenebilir ve saklanabilir.

BA30KD is available with plastic ME-01/P or aluminum ME-01/A meter.

Tüm modeller farklı tartım modlar ile donatılmıştır; otomatik sıfırlama, parça sayma, tartım sonuçlarının otomatik iletimi, dara girişi vb.

RS232C bağlantısı sayesinde bilgisayar ve yazıcıya bağlanılabilir.

"Tüm teraziler CE tescilli olup, avrupa standartlarına uygun olarak üretilmiştir."

	A	B
1	Masa [g]	
2	10,20	
3	9,91	
4	10,11	
5	10,50	
6	9,85	
7	10,31	

Excel çıktı görüntüsü

Opsiyonlar:

- saat
- software: *STAT* ^{freeware}, *Communication* ^{freeware}

Teknik özellikler

	BA30KD/ME_P	BA30KD/ME_A
Terazi modeli	BA30KD/ME_P	BA30KD/ME_A
Maksimum kapasite (Max)	30kg	30kg
Okunabilirlik (d)	0,1g	0,1g
Dara aralığı	-30kg	-30kg
Onay sınıfı	III	
Çalışma sıcaklığı	-10 ÷ +40°C	
Stabilizasyon süresi	<3s	
Kefe boyutu	300x300mm	
Terazi boyutu	300x453x85mm	
Scale weight	8,5kg	
Arabirimler	in standard: RS232C	
Güç kaynağı	~230V 50Hz 6VA / =12V 1,2A	