

AXIS

- Yüksek doğruluk ve hızlı tartım
- Dayanıklı güvenilir tasarım
- Geniş okunabilir LCD ekran
- Ayarlanılabilir ekran açısı
- Veritabanı, otomatik sıfırlama, dara girişi, adet sayma ve diğer özel fonksiyonlar



BA150C, BA300C - A8

BA30C-BA300C-BA60CKD - A6

BA15C-BA60C - A5

BA/C serisi

PLATFORM TERAZİLERİ

PLATFORM TERAZİLERİ - BA/C serisi

BA/C serisi teraziler endüstri ve ticaret alanlarında standart tartım işlemlerinin yapılabilmesi için üretilmiştir.

BA/C serisi teraziler yüksek hassasiyet ve tartım hızına sahiptir. Tartım işlemi basit ve kolaydır. Dönebilen ve ayarlanılabilen ekran sayesinde kullanıcıya rahatlık sunar. Korozyona karşı dayanıklı olabilmesi için çelik kefe ve çelik profil konstrüksiyon kullanılmıştır. Farklı platform boyutları A5,A6,A7 şeklinde numaralandırılmıştır.

Tüm modeller farklı modlar ile donatılmıştır; otomatik sıfırlama, parça sayma, tartım sonuçlarının otomatik iletimi, darı girişı RS232C bağlantısı sayesinde bilgisayar ve yazıcıya bağlanılabilir.

Tüm teraziler CE tescilli olup, avrupa standartlarına uygun olarak üretilmiştir.



Ayarlanılabilir ekran açısı



BA/CK versiyon boyunsuz kablolu

Opsiyonlar:

- Paslanmaz çelik kefe
- LCD harici display
- USB, RS485 veya ethernet (LAN) bağlantısı
- 4-20mA or 0-10V analog çıkış
- saat, checkweighing (Min/Ok/Max) fonksiyonu, toplama fonksiyonu ve diđer özel fonksiyonlar

Boyut	Platform WxL	H	Ağırlık	Yükseklik
A5	400x400mm	130mm	11kg	850-870mm
A6	400x500mm	125mm	12kg	850-870mm
A8	500x600mm	150mm	25kg	850-870mm

Teknik özellikler

Model	BA15C BA15CK	BA30C BA30CK	BA60C BA60CK	BA60CKD	BA150C BA150CK	BA300C BA300CK
Kapasite (Max)	15kg	30kg	60kg	60kg	150kg	300kg
Okunabilirlik (d)	5g	10g	20g	20g	50g	100g
Doğrusallık (e)	*1-2g	*1-5g	*2-5-10g	*1g	*10g	*10g
Dara aralığı	5g	10g	20g	-	50g	100g
Onay sınıfı	-15kg	-30kg	-60kg	-60kg	-150kg	-300kg
Çalışma sıcaklığı	III					
Tartım süresi	-10 ÷ +40°C					
Platform boyutları	<3s					
Güç kaynağı	A5	A5, A6, A8		A6	A6, A8	
IP sınıfı	~230V 50Hz 8VA / =12V 1,2A					
	IP65					